

Déclaration des performances

Conformént au Règlament (UE) 305/2011 0024-DPE-01/05/2017



- 1. Code d'identification unique du produit type: Poêle à granulés de bois. ATENAS. Produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: VR.
- 2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Poêle à granulés de bois.
- 3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: Ecoforest- Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U, Polígono Industrial A Pasaxe, Calle 15 N°22 Parcela 139, 36316 Víncios Gondomar España.
- 4. Le ou les systèmes d'evaluation et de verificación de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'Anexe V du RPC: Système 3.
- 5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: CEIS CEE-0116_15-1.
- 6. Performances déclarées.

Caractéritiques essentielles.	Performances.	Spécifications techniques harmonisées.
Sécurité incendie.		
Réaction au feu.	A1 SE (sin ensayo).	EN 14785:2006
Distance par rapport aux matériaux combustibles.	Distances minimas en cm.	
	Trasera = 20.	
	Lateral = 20.	EN 14785:2006
	Delantera = 150.	
	Superior = 100.	
Risque de chute de combustible en ignition.	Conforme.	EN 14785:2006
Émission de produits de combustión nominale	CO (13% O ₂) 0,02 % / 0,02 %	EN 14785:2006
/réduite.		EN 14703.2000
Température de surface.	Conforme.	EN 14785:2006
Sécurité électrique.	Conforme.	2006/95/CE
Compatibilité electromagnetique.	Conforme.	2004/108/CE
Aptitude au nettoyage.	Conforme.	EN 14785:2006
Résistance mécanique (pour supporter un	Conforme.	EN 14785:2006
conduit de cheminées / fumées).		EN 14705.2000
Puissance thermique / Rendement énergétique.		
Puissance thermique nominale / réduite.	14,0 kW / 5,2 kW	EN 14785:2006
Rendement énergétique nominale / réduite.	ŋ 86 % / 89,4 %	EN 14785:2006
Température des fumées à la puissance calorifique nominale / réduite.	T 190 °C / 93 °C	EN 14785:2006

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La presente déclaration des performances est établie soy la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Marcos Baquero. Responsable Industriel Ecoforest.

Le 28/04/2017 à Víncios - Gondomar.



Biomasa Ecoforestal de Villacañas S.L.U. B-27.825.934 Poligono Industrial A Pasaxe, Calle 15, nº 22, Parcela 139 36316 Víncios/GONDOMAR TL-34-986262184 FAX:34-986262186